



DBRED FONOTECH PLUS 3.6 BATTENTATO

ISOLANTE ACUSTICO BATTENTATO PER RUMORI DA IMPATTO

DBRED FONOTECH PLUS 3.6 BATTENTATO Isolante acustico battentato per rumori da impatto

COMPOSIZIONE	PE espanso reticolato chimicamente sp. 3 mm, accoppiato con fibra di poliestere sp. 6 mm dotato di battentatura laterale di 50 mm.		
COLORE	Antracite - bianco.		
CAMPI DI APPLICAZIONE	Sotto massetto.		
SPESSORE	9 mm nominale.		
CONFEZIONE	DIMENSIONI ROTOLO	QUANTITÀ CAD. ROTOLO	
	150 x 5000 cm	75 m ²	
POSA IN OPERA	Contattare il nostro <i>Ufficio Tecnico Edilteco</i> .		
CARATTERISTICHE TECNICHE	CARATTERISTICA	VALORE	NORMA
	Densità:	30 kg/m ³ *	UNI EN ISO 845
	Resistenza alla trazione:	Longitudinale: 0,31 MPa *	UNI EN ISO 1798
		Trasversale: 0,29 MPa *	UNI EN ISO 1798
	Allungamento alla rottura:	Longitudinale: 124,63 % *	UNI EN ISO 1798
		Trasversale: 112,83 % *	UNI EN ISO 1798
	Coefficiente di resistenza alla diffusione del vapore acqueo μ :	> 2000 *	UNI EN ISO 12572
	Assorbimento all'acqua:	2,0 % *	UNI EN 12087
Conducibilità termica λ_D :	0,0320 W/mK *	UNI EN 12667	
Rigidità dinamica apparente S'_d :	17 MN/m ³	UNI EN 29052-1	
Riduzione del livello di rumore da calpestio ΔL_w : (massetto 6,5 cm - 155 kg/m ²)	34 dB	UNI EN 12354-2	

Tutte le indicazioni riportate nella presente scheda tecnica si intendono puramente indicative e non vincolanti ai fini legali. Infatti i dati riportati sono desunti da prove di laboratorio e ne consegue che nelle pratiche applicazioni in cantiere le caratteristiche finali dei prodotti possono subire sostanziali variazioni in funzione delle situazioni meteorologiche e di posa in opera. L'utilizzatore dovrà sempre verificare l'idoneità del prodotto ai fini del suo utilizzo specifico, assumendosi ogni responsabilità insita e derivante dall'uso del prodotto stesso; oltre ad attenersi a tutte le modalità di impiego ed alle norme di utilizzo riconducibili in generale alla "regola d'arte". Edilteco S.p.A. si riserva il diritto di modificare a suo insindacabile giudizio e senza preavviso il contenuto della presente scheda tecnica. La diffusione, con qualunque mezzo, della presente scheda sostituisce ed annulla la validità di ogni altra scheda tecnica precedentemente pubblicata.

* Valore rilevato su PE espanso.



dBred Noise Reduction Division

ST DBRED FONOTECH PLUS 3.6 BATTENTATO . Rev 01/2024 . IT



Edilteco S.p.A. Via dell'Industria, 710 . 41038 San Felice sul Panaro (MO) Italy
Tel. +39 0535 82161 . Fax +39 0535 82970 . www.edilteco.it | info@edilteco.it

AZIENDA CON
SISTEMA DI GESTIONE QUALITÀ
CERTIFICATO DA DNV
ISO 9001