

DBRED FONOTECH PLUS 5.6 BATTENTATO

MATERASSINO ACCOPPIATO, IN ROTOLI, PER ISOLAMENTO ACUSTICO AL CALPESTIO

DBRED FONOTECH PLUS 5.6 BATTENTATO

Materassino accoppiato, in rotoli, per isolamento acustico al calpestio

COMPOSIZIONE	PE espanso reticolato chimicamente sp. 5 mm, accoppiato con fibra di poliestere sp. 6 mm dotato di battentatura laterale di 50 mm.		
COLORE	Antracite - bianco.		
CAMPI DI APPLICAZIONE	Sotto massetto.		
SPESSORE	11 mm nominale.		
CONFEZIONE	DIMENSIONI ROTOLO	QUANTITÀ CAD. ROTOLO	
	150 x 5000 cm	75 m ²	
POSA IN OPERA	Contattare il nostro <i>Ufficio Tecnico Edilteco</i> .		
CARATTERISTICHE TECNICHE	CARATTERISTICA	VALORE	NORMA
	Densità:	30 kg/m ³ *	UNI EN ISO 845
	Resistenza alla trazione:	Longitudinale: 0,31 MPa *	UNI EN ISO 1798
		Trasversale: 0,29 MPa *	UNI EN ISO 1798
	Allungamento alla rottura:	Longitudinale: 124,63 % *	UNI EN ISO 1798
		Trasversale: 112,83 % *	UNI EN ISO 1798
	Coefficiente di resistenza alla diffusione del vapore acqueo μ :	> 2000 *	UNI EN ISO 12572
	Assorbimento all'acqua:	2,0 % *	UNI EN 12087
	Conducibilità termica λ_0 :	0,036 W/mK	UNI EN 12667
	Rigidità dinamica apparente s'_t :	14 MN/m ³	UNI EN 29052-1
Riduzione del livello di rumore da calpestio ΔL_w : (massetto 4 cm - 80 kg/m ²)	36 dB	UNI EN ISO 140-7/8 UNI EN ISO 717-2	
Comprimibilità c:	CP2	UNI EN 12431	

Tutte le indicazioni riportate nella presente scheda tecnica si intendono puramente indicative e non vincolanti ai fini legali. Infatti i dati riportati sono desunti da prove di laboratorio e ne consegue che nelle pratiche applicazioni in cantiere le caratteristiche finali dei prodotti possono subire sostanziali variazioni in funzione delle situazioni meteorologiche e di posa in opera. L'utilizzatore dovrà sempre verificare l' idoneità del prodotto ai fini del suo utilizzo specifico, assumendosi ogni responsabilità insita e derivante dall'uso del prodotto stesso, oltre ad attenersi a tutte le modalità di impiego ed alle norme di utilizzo riconducibili in generale alla "regola d'arte". Edilteco S.p.A. si riserva il diritto di modificare a suo insindacabile giudizio e senza preavviso il contenuto della presente scheda tecnica. La diffusione, con qualunque mezzo, della presente scheda sostituisce ed annulla la validità di ogni altra scheda tecnica precedentemente pubblicata.

* Valore rilevato su PE espanso.



ST DBRED FONOTECH PLUS 5.6 BATTENTATO . Rev 02/2025 . IT

Edilteco S.p.A. Via dell'Industria, 710 . 41038 San Felice sul Panaro (MO) Italy . Tel. +39 0535 82161 . Fax +39 0535 82970
www.edilteco.it | info@edilteco.it

AZIENDA CON
SISTEMA DI GESTIONE QUALITÀ
CERTIFICATO DA DNV
ISO 9001