

EDILKRONOS UNIVERSAL



PROMOTORE D'ADESIONE PER FONDI INASSORBENTI

EDILKRONOS UNIVERSAL Promotore d'adesione per fondi inassorbenti

COMPOSIZIONE	Primer universale monocomponente a base di resine sintetiche.	
CONFEZIONE E STOCCAGGIO	Secchio da 5 kg.	
CAMPI DI APPLICAZIONE	<p>Additivo promotore di adesione su superfici inassorbenti idonee a ricevere livellanti tipo Kronos Autoliv 5-30, auto-livellanti, malte fluide tipo Kronos Autoliv, massetti cementizi tipo Schnellestrich Kronos e similari.</p> <p>Ideale come promotore di adesione negli interventi di sovrapposizione di pavimenti interni ed esterni tipo:</p> <ul style="list-style-type: none"> - pavimenti in ceramica, marmette, pietre naturali (purché stabili); - pavimenti in calcestruzzo liscio con elicottero; - massetti cementizi inassorbenti compatti e lisci. 	
VANTAGGI	<ul style="list-style-type: none"> - Pronto all'uso. - Facilmente stendibile in maniera uniforme sia con rullo che con pennello. - Applicabile anche a basse temperature [non inferiori a +3 °C]. - Facile pulizia degli attrezzi di posa con acqua. - Maggiore sicurezza per l'uso in cantiere. - Rispetta l'ambiente e la salute degli operatori. 	
DILUIZIONE	Non necessita di diluizione, da usare puro.	
MODALITÀ D'USO	<ul style="list-style-type: none"> - Non diluire con acqua o altri prodotti: Edilkronos Universal va usato direttamente sulla superficie da trattare. - Pulire la superficie da trattare in modo che sia completamente esente da polveri, residui di lavorazione e qualsiasi altro elemento distaccante o che ne impedisca la corretta stesura e/o il perfetto aggancio; eventuali crepe o cavillature (purché stabili) dovranno essere preventivamente sigillate. - Stendere il prodotto in modo omogeneo, seguendo prima un verso di stesura e successivamente incrociare il verso, precedentemente eseguito, per garantire una migliore omogeneità di posa. - Prima di essere calpestato e ricoperto è necessario attendere il tempo di presa di 2-4 ore in funzione della temperatura e umidità ambiente. 	
AVVERTENZE	<ul style="list-style-type: none"> - Conservare il contenitore ben chiuso, al riparo dal gelo, a temperatura tra +5 e +35 °C. - Proteggere da agenti esterni nella confezione originale. - Il primer, se correttamente conservato, è stabile per 12 mesi. - Questo prodotto deve essere immagazzinato, manipolato e utilizzato secondo le regole di buona igiene industriale. 	
CARATTERISTICHE TECNICHE	Colore:	rosso
	Aspetto:	liquido viscoso
	Consumo:	0,2-0,3 kg/m ² *
	Peso specifico:	circa 1,50 ± 0,05 kg/L
	pH:	8,50
	Temperatura di impiego:	da +5 °C a +35 °C
	Temperatura minima di filmazione:	+3 °C
	Teme il gelo:	si
Infiammabile:	no	

Tutte le indicazioni riportate nella presente scheda tecnica si intendono puramente indicative e non vincolanti ai fini legali. Infatti i dati riportati sono desunti da prove di laboratorio e ne consegue che nelle pratiche applicazioni in cantiere le caratteristiche finali dei prodotti possono subire sostanziali variazioni in funzione delle situazioni meteorologiche e di posa in opera. L'utilizzatore dovrà sempre verificare l'idoneità del prodotto ai fini del suo utilizzo specifico, assumendosi ogni responsabilità insita e derivante dall'uso del prodotto stesso; oltre ad attenersi a tutte le modalità di impiego ed alle norme di utilizzo riconducibili in generale alla "regola d'arte". Edilteco S.p.A. si riserva il diritto di modificare a suo insindacabile giudizio e senza preavviso il contenuto della presente scheda tecnica. La diffusione, con qualunque mezzo, della presente scheda sostituisce ed annulla la validità di ogni altra scheda tecnica precedentemente pubblicata.

* E comunque in funzione del supporto.



Thermal Insulation & Chemicals Division

ST EDILKRONOS UNIVERSAL . Rev 05/2024 . IT



Edilteco S.p.A. Via dell'Industria, 710 . 41038 San Felice sul Panaro (MO) Italy
Tel. +39 0535 82161 . Fax +39 0535 82970 . www.edilteco.it | info@edilteco.it

© Copyright EDILTECO S.p.A. - È vietata la riproduzione non autorizzata.

AZIENDA CON
SISTEMA DI GESTIONE QUALITÀ
CERTIFICATO DA DNV
ISO 9001