



DBRED FASCE F3

FASCE SOTTOPARETE

DBRED FASCE F3 Fasce sottoparete 3mm - Gomma SBR - Rotoli						
COMPOSIZIONE	Gomme selezionate SBR legate con resine poliuretatiche (MDI).					
COLORE	Nero.					
CAMPI DI APPLICAZIONE	Fascia sottoparete, desolidarizzante, complementare per sistemi di isolamento acustico al calpestio e isolamento acustico da rumori aerei.					
SPESSORE	3 mm					
CONFEZIONE	PRODOTTO	DIMENSIONI ROTOLO cm	Q.TÀ CAD. ROTOLO ml	ROTOLO CAD. PALLET n°	Q.TÀ CAD. PALLET ml	PESO PALLET Kg
	dBred F3 F10	10 x 1800	18	160	2880	~ 656
	dBred F3 F15	15 x 1800	18	96	1728	~ 595
	dBred F3 F20	20 x 1800	18	72	1296	~ 595
	dBred F3 F25	25 x 1800	18	58	1044	~ 595
	dBred F3 F30	30 x 1800	18	44	792	~ 550
	dBred F3 F35	35 x 1800	18	36	648	~ 585
	dBred F3 F40	40 x 1800	18	36	648	~ 595
	dBred F3 F45	45 x 1800	18	32	576	~ 595
dBred F3 F50	50 x 1800	18	24	432	~ 595	
AVVERTENZE POSE IN OPERA	Vedi "Catalogo generale dBred" e/o consultare Uff. Tecnico dBred.					
CARATTERISTICHE TECNICHE	CARATTERISTICA	VALORE	NORMA	NOTE		
	Peso specifico kg/m ³ :	~ 710	-	-		
	Peso unitario kg/m ² :	~ 2,13	-	-		
	Resistenza alla trazione N/mm ² :	~ 0,4	DIN 53571	Specifica B		
	Allungamento a rottura %:	~ 40	DIN 53571	Specifica B		



dBred Noise Reduction Division



Edilteco S.p.A. Via dell'Industria, 710 - 41038 San Felice sul Panaro (MO) Italy
Tel. +39 0535 82161. Fax +39 0535 82970. www.edilteco.it | info@edilteco.it

© Copyright EDILTECO S.p.A. - È vietata la riproduzione non autorizzata.



Partner
AZIENDA CON SISTEMA
DI GESTIONE QUALITÀ
CERTIFICATO DA DNV GL
= ISO 9001 =

	CARATTERISTICA	VALORE	NORMA	NOTE
CARATTERISTICHE TECNICHE	Comprimibilità al 25% di compressione N/mm ² :	~ 0,70	DIN EN ISO 3386-2	-
	Rigidità dinamica MN/m ³ :	78	UNI EN 29052-1	-
	Temperatura di utilizzo °C:	da -40 a +115	-	-
	Resistenza al fuoco:	Classe B2	DIN 4102	-

Tutte le indicazioni riportate nella presente scheda tecnica si intendono puramente indicative e non vincolanti ai fini legali. Infatti i dati riportati sono desunti da prove di laboratorio e ne consegue che nelle pratiche applicazioni in cantiere le caratteristiche finali dei prodotti possono subire sostanziali variazioni in funzione delle situazioni meteorologiche e di posa in opera. L'utilizzatore dovrà sempre verificare l'idoneità del prodotto ai fini del suo utilizzo specifico, assumendosi ogni responsabilità insita e derivante dall'uso del prodotto stesso; oltre ad attenersi a tutte le modalità di impiego ed alle norme di utilizzo riconducibili in generale alla "regola d'arte". Edilteco S.p.A. si riserva il diritto di modificare a suo insindacabile giudizio e senza preavviso il contenuto della presente scheda tecnica. La diffusione, con qualunque mezzo, della presente scheda sostituisce ed annulla la validità di ogni altra scheda tecnica precedentemente pubblicata.



dBred Noise Reduction Division

ST DBRED FASCE F3 . Rev 02/2018 . IT



Edilteco S.p.A. Via dell'Industria, 710 . 41038 San Felice sul Panaro (MO) Italy
Tel. +39 0535 82161 . Fax +39 0535 82970 . www.edilteco.it | info@edilteco.it

© Copyright EDILTECO S.p.A. - È vietata la riproduzione non autorizzata.



Partner
EDILTECO
 AZIENDA CON SISTEMA
 DI GESTIONE QUALITÀ
 CERTIFICATO DA DNV GL
 = ISO 9001 =

© Copyright EDILTECO S.p.A. - È vietata la riproduzione non autorizzata.