

Alimentazione elettrica

POLITERM® PUMP CARRELLATA



**ATTREZZATURA CON TRAMOGGIA
PER IL POMPAGGIO DI MALTE LEGGERE**

POLITERM® PUMP CARRELLATA

Attrezzatura con tramoggia per il pompaggio di malte leggere

TIPO DI ATTREZZATURA	Attrezzatura per il pompaggio di malte leggere confezionate con inerti virtuali quali: perle vergini di polistirene espanso, perle rigenerate di polistirene espanso, perlite, vermiculite e sughero, anche miscelate con schiuma cellulare. L'attrezzatura viene fornita con "Manuale di installazione, uso e manutenzione" e "Dichiarazione di conformità CE" come da direttiva 89/392/CEE.		
VERSIONI	<ul style="list-style-type: none"> · Alimentazione: elettrica oppure oleodinamica con presa di forza per automezzo. · Con o senza tramoggia di carico materiale. 		
CARATTERISTICHE TECNICHE	CARATTERISTICA	VALORE	
	Motore pompa:	versione alim. elettrica: 7,5 kW - 380/220 Hz p4	
	Trasmissione:	a frizione con cinghie	
	Portata pompa:	500 L/min.	
	Distanza massima di pompaggio:	ca. 120 m	
	Prevalenza massima di pompaggio:	ca. 60 m	
DIMENSIONI E PESI	CARATTERISTICA:	VERS. CON TRAMOGGIA	VERS. SENZA TRAMOGGIA
	Peso:	ca. 350 kg	ca. 300 kg
	Dimensioni cm:	210 lung. x 90 larg. x 125 H.	165 lung. x 90 larg. x 110 H.
	Capienza tramoggia:	ca. 200 L (cm 91 x 75 x 62)	-
DOTAZIONI DI SERIE	<ul style="list-style-type: none"> · n° 2 tubi portamateriale (tot. 20 m) ad alta resistenza, completi di bocchettoni. · n° 2 tubi portamateriale (tot. 20 m) leggeri, completi di bocchettoni. · 20 m di cavo elettrico con presa a 3 fasi + terra 32° (versione alimentazione elettrica). 		
ALLESTIMENTI PERSONALIZZATI	Disponibili su richiesta.		

Tutte le indicazioni riportate nella presente scheda tecnica si intendono puramente indicative e non vincolanti ai fini legali. Infatti i dati riportati sono desunti da prove di laboratorio e ne consegue che nelle pratiche applicazioni in cantiere le caratteristiche finali dei prodotti possono subire sostanziali variazioni in funzione delle situazioni meteorologiche e di posa in opera. L'utilizzatore dovrà sempre verificare l'idoneità del prodotto ai fini del suo utilizzo specifico, assumendosi ogni responsabilità insita e derivante dall'uso del prodotto stesso; oltre ad attenersi a tutte le modalità di impiego ed alle norme di utilizzo riconducibili in generale alla "regola d'arte". Edilteco S.p.A. si riserva il diritto di modificare a suo insindacabile giudizio e senza preavviso il contenuto della presente scheda tecnica. La diffusione, con qualunque mezzo, della presente scheda sostituisce ed annulla la validità di ogni altra scheda tecnica precedentemente pubblicata.

ST POLITERM® PUMP CARRELLATA . Rev 02/2025 . IT



Edilteco S.p.A. Via dell'Industria, 710 . 41038 San Felice sul Panaro (MO) Italy . Tel. +39 0535 82161 . Fax +39 0535 82970
www.edilteco.it | info@edilteco.it

AZIENDA CON
SISTEMA DI GESTIONE QUALITÀ
CERTIFICATO DA DNV
ISO 9001