



POLITERM® WALL BLOW

PISTOLA INSUFFLANTE

POLITERM® WALL BLOW Pistola insufflante

DESCRIZIONE

Pistola insufflante dedicata all'insufflaggio, direttamente dal sacco, delle perle di Politerm® Wall in intercapedini o volumi confinati. Completa di tubi di aspirazione e scarico.

CARATTERISTICHE TECNICHE

ATTREZZATURA

VALORE

| | |
|---|---|
| Pressione di utilizzo: | 3,6 Bar |
| Consumo aria: | 9,4 - 16,6 L/sec |
| Quantità di aria aspirata: | 150 Mc/h |
| Temperatura di lavoro: | -20 °C / +80 °C |
| Peso: | 0,56 kg (senza tubazioni) |
| Ø Tronco di cono per attacco tubi: | 38 mm |
| Rubinetto ON-OFF aria compressa: | presente |
| Tubo di aspirazione: | spiraleto con anima metallica, Ø 42 mm, lung. 2500 mm |
| Tubo di mandata Politerm® Wall: | spiraleto con anima metallica, Ø 42 mm, lung. 2500 mm |
| Fascette per attacco a compressore: | n° 2 di Ø 42 mm |
| Portata (con compressore come descritto): | 120 - 140 L/min di Politerm® Wall |

COMPRESSORE

VALORE

| | |
|--------------------------|----------------------------------|
| Dimensione: | lung. 155 x larg. 60 x H. 111 cm |
| Motore: | 5,5 Hp |
| Peso: | 137 kg |
| Serbatoio: | 270 L |
| Portata aria: | 680 L/min. |
| Alimentazione elettrica: | trifase - 380 V - 4 Kw |

Tutte le indicazioni riportate nella presente scheda tecnica si intendono puramente indicative e non vincolanti ai fini legali. Infatti i dati riportati sono desunti da prove di laboratorio e ne consegue che nelle pratiche applicazioni in cantiere le caratteristiche finali dei prodotti possono subire sostanziali variazioni in funzione delle situazioni meteorologiche e di posa in opera. L'utilizzatore dovrà sempre verificare l'idoneità del prodotto ai fini del suo utilizzo specifico, assumendosi ogni responsabilità insita e derivante dall'uso del prodotto stesso; oltre ad attenersi a tutte le modalità di impiego ed alle norme di utilizzo riconducibili in generale alla "regola d'arte". Edilteco S.p.A. si riserva il diritto di modificare a suo insindacabile giudizio il contenuto della presente scheda tecnica. La diffusione della presente scheda sostituisce ed annulla la validità di ogni altra scheda tecnica precedentemente pubblicata.



E&MP Engineering Machines Plants Division

ST POLITERM® WALL BLOW . Rev 02/2019 . IT



Edilteco S.p.A. Via dell'Industria, 710 . 41038 San Felice sul Panaro (MO) Italy
Tel. +39 0535 82161 . Fax +39 0535 82970 . www.edilteco.it | info@edilteco.it

© Copyright EDILTECO S.p.A. - È vietata la riproduzione non autorizzata.

AZIENDA CON SISTEMA
DI GESTIONE QUALITÀ
CERTIFICATO DA DNV GL
= ISO 9001 =